



Rolltor R15 Visual ProPark®

Datenblatt Visual

Bauart

Das R15 Visual ist eine kaltgewalzte einwandige Lamelle mit einer 3,2 mm Lochung, die auf Grund Ihrer Formgebung einen komfortablen Torlauf bei geringem Sturzbedarf gewährleistet. Die formschönen Profile sind durch eingeformte Scharniere miteinander verbunden und mit Endstücken aus Hart-PVC seitlich arretiert. Der Torpanzer kann mit der geschlossenen Lamellen ergänzt / kombiniert werden.

Die visuelle R15 Lamelle wird im Tiefgaragenbereich gerne eingesetzt da Sie gleichzeitig Blick- und Kleintierschutz bei 30% Durchlüftung bietet.

Im Laufgeräusch ist Sie nicht vergleichbar mit einem Rollgitter, stellt jedoch im Wohnbereich kein Problem dar.



- Lüftungsquerschnitt Visual 30 % der Torfläche;
- Transparenz ins Helle Visual 30 % der Torfläche;
- Windlast Klasse 2
- Geprüft auf 500.000 Öffnungszyklen;

ProPark Tiefgaragen-Rolltore haben als Standard einen Anfahrerschutz aus 2mm Stahl-Kantprofil verzinkt, 165 x 72 mm, zur Aufnahme der Führungsschienen, Lichtschraken und verdeckter Vorverkabelung.

Werkstoffe

- Aluminium natur
- Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphat-grundiert, weißaluminium RAL 9006, optional Stahl verzinkt
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium stranggepresst, pressblank

Abmessungen

Max. lichte Breite..... 6.000 mm
Max. lichte Höhe..... 5.000 mm
Max. lichte Toröffnung..... ca. 30 m²

Größere Maße auf Anfrage

Antriebsarten

Aufsteckgetriebe GfA mit integrierter lage- und Drehzahlunabhängiger Fangvorrichtung, pendel- fußgelagert, Thermoschutz, Notbedienung über Handkurbel, optional mit Not-Haspelkette.

Betriebsspannung 3 x 400 V/50Hz

Steuerspannung 24 V - Schutzart IP54

Sicherheit / Personensicherung

- Fertigung aller Toranlagen nach den gültigen EN-Normen
- Lichtschrakensystem als Einzugsicherung innen und außen
- Lichtschrakensystem als Personensicherung auf 300 mm über Fahrbahn
- optional Objekt- und Durchfahrtsicherung auf 600 mm (oder nach AG) über Fahrbahn mittels zusätzlicher Lichtschrake
- Opto-Sensorische-Kontaktleiste als Schließ-Kantensicherung mit Energiekette, optional elektrische Kontaktleiste mit Funkübertragung
- Hochschiebesicherung als Einbruchschutz
- Steuerung mit Gegenverkehrsregelung Serie
- Aufschaltung auf BMA & RWA möglich

Zubehör und Optionale Ausstattungen

- Schallentkopplung ProSilence, zertifiziert
- Akku-Notstromversorgung für Notöffnung bei Stromausfall oder Brandalarm.
- Elektromagnetische Verriegelung der Endschiene mit Elektroabschaltung
- Schräge oder abgesetzte Endschiene
- Nebentür in ansichtsgleicher R15 Optik, Rahmen eloxiert in Alu E6/C0.
- Marderschutzklappe für Nebentür, selbsttätig öffnend und schließend beim öffnen der Tür
- Obertürschließer
- Panikbeschlag DIN179 oder DIN1125
- Türöffner elektrisch
- Feststehendes Seitenteil mit Gitterfüllung
- Antriebsblende, Stahl verzinkt
- Seitenblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Sturzblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Kasten 2-seitig / Eingreifschutz, Alu natur oder Stahl verzinkt, wahlweise Seitendeckel
- Kasten 3-seitig, Alu natur oder Stahl verzinkt, mit Seitendeckel;
- Elektrische Bedien- und Signalbauteile nach Bedarf
- RAL- oder DB- Beschichtungen können optional für alle Bauteile nach Kundenvorgabe ausgeführt werden. OHNE Perl-/ Metallic- und Sonderfarben.
- Im Tiefgaragenbereich bieten wir keine Oberflächenvergütung in Eloxal an, da hierdurch die Torlaufeigenschaften negativ beeinflusst werden.