



Rollltor R30 ComPact

Datenblatt

Bauart

Speziell für den Privatbereich - die R30 Lamelle ist ein doppelwandiges ausgeschäumtes Rolltorprofil, das besonders durch seine ruhigen Laufeigenschaften auffällt. In der Standardausführung ist es bereits in vielen verschiedenen RAL ähnlichen Bandbeschichtungen erhältlich. Die aussen glatte und leicht gewölbte und innen leicht gewölbte Form sorgt für angenehm ruhige Laufeigenschaften und eignet sich zur Montage als Innen und Aussenroller.

Die ComPact - Baureihe ist das ideale Produkt mit geringem Sturzbedarf (300 / 365mm) in Einbausituationen, bei denen der Ballendurchmesser gering gehalten werden muss. Es ist zu beachten, dass die Endschiene ca. 75 mm unterhalb der Ballenverkleidung im Lichten stehen bleibt und die Durchfahrtschöhe entsprechend minimiert.

- Deckfläche 75 mm
- Profildicke 20 mm
- Windklasse bis Kl. 4 je nach Breite
- Wärmedämmung nach DIN EN13241-1 rechnerisch ermittelt 4,0 W/m²K

Laufschiene Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten für geringen Verschleiß und erhöhte Laufruhe. Optional mit Abdichtbürste.

Standardfarben: Weiss / ähnlich RAL 9016, grau/ähnlich 7038, anthrazit / ähnlich 7016, silber / ähnlich 9006, dunkelbraun (ohne RAL-Angabe)

Mögliche Sonderfarben (ohne Mehrpreis):

ohne RAL-Angabe: jamaikabraun, beige, hellbeige
mit RAL-Angabe (ähnlich): hellelfenbein (1015), purpurrot (3004), stahlblau (5011), moosgrün (6005), blassgrün (6021), tannengrün (6009), cremeweiß (9001), tiefschwarz (9005)

Optional gegen Mehrpreis

Führungsschienen und Schutzkasten in Sonderfarbe

Bautypen

Kompakt

- Einsatzbereich hauptsächlich im Privatbereich
- Rohrmotor 230 Volt mit RST Steuerungsmodul
- **Sturzbedarf je nach Dimension 300 oder 365 mm** (Endschiene steht ca. 75mm im Lichten)
- Zum Verschluß an der Aussenfassade geeignet. Öffnungsgeschwindigkeit ~ 0,10 m/Sec.

Werkstoffe

- Rollltorpanzer Aluminium, PU-ausgeschäumt, bandbeschichtet;
- Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphat-grundiert, weißaluminium RAL 9006, optional Stahl verzinkt
- Führungs- / Laufschienen Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten;

Abmessungen

Max. lichte Breite 5.750 mm
Max. lichte Höhe 3.750 mm
Max. Torfläche je nach Format 16 m²

Antriebsarten

Rohrmotor 230 Volt
mit externer, gegenüberliegender Fangvorrichtung,
Thermoschutz, Notbedienung über Handkurbel
Steuerung RST für Totmannbetrieb AUF / ZU
oder Impulsbetrieb AUF
Betriebsspannung 230 V/50Hz
Steuerspannung 24 V - Schutzart IP44

Sicherheit / Personensicherung

- Fertigung aller Toranlagen nach den gültigen EN-Normen
- Einzugsicherung bei LH < 2.500 mm
- Lichtschrankensysteme als Personen- und Durchfahrtsicherung*
- Opto-Sensorische- oder elektr. Kontaktleiste als Schließkanten- / Personensicherung, optional mit Funkübertragung*
- Integrierte Hochschiebesicherung als Einbruchschutz Standard
*nicht bei Totmannsteuerung

Zubehör und Optionale Ausstattungen

- Sichtlamellen m. Fenster 100 x 30/35 mm
7 Stück / lfm
- Lüftungslamellen m. Gitter 100 x 30/35 mm
7 Stück / lfm
- Nebentür in ansichtsgleicher Tor-Optik,
- Obertürschließer
- Panikbeschlag
- Türöffner elektrisch
- Feststehendes Seitenteil mit Lamellenfüllung
- Seitenblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
Optional in RAL passend zu restlicher Anlage

