



Rolltor R30 ProPark

Datenblatt

Bauart

Die R30 Lamelle ist ein doppelwandiges ausgeschäumtes Rolltorprofil, das besonders durch seine ruhigen Laufeigenschaften auffällt. In der Standardausführung ist es bereits in vielen verschiedenen RAL ähnlichen Bandbeschichtungen erhältlich. Die aussen glatte und leicht gewölbte und innen leicht gewölbte Form sorgt für angenehme ruhige Laufeigenschaften und eignet sich zur Montage als Innen- und Aussenroller.

Das ideale Aluminium-Rolltorprofil für eine günstige Lösung vor allem in Einbausituationen, bei denen der Ballendurchmesser gering gehalten werden muss.

- Deckfläche 75 mm
- Profildicke 20 mm
- Windklasse bis Kl. 4 je nach Breite
- Wärmedämmung nach DIN EN13241-1 rechnerisch ermittelt 4,0 W/m²K
- **Geprüft auf 500.000 Öffnungszyklen;**

Standardfarben:

ohne RAL-Angabe: 18 grau, 10 graualuminium, 22 braun, 60 jamaikabraun, 24 dunkelbeige, 32 hellbeige, 31 Teak;

mit RAL-Angabe (ähnlich): 23 creme (1015), 67 feuerrot (3000), 47 purpurrot (3004), 09 stahlblau (5011), 43 moosgrün (6005), 89 blassgrün (6021), 49 tannengrün (6009), 53 anthrazitgrau (7016), 63 lichtgrau (7035), 71 cremeweiß (9001), 44 schwarz (9005), 20 naturell / weissaluminium (9006), 17 verkehrsweiß (9016)

mit DB – Angabe: 70 DB703

Laufschiene Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten für geringen Verschleiß und erhöhte Laufruhe.

ProPark speziell abgestimmt für den Einsatzbereich in Sammel- und Tiefgaragen.

Sie haben als Standard einen Anfahrerschutz aus 2mm Stahl-Kantprofil verzinkt, 165 x 75 mm zur Aufnahme der Alu-Laufschienen, Lichtschranken und verdeckter Vorverkabelung. Öffnungsgeschwindigkeit ~ 0,15 m/Sec.

Werkstoffe

- Rolltorpanzer Aluminium, PU-ausgeschäumt, bandbeschichtet;
- Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphat-grundiert, anthrazit RAL 7016 matt, optional Stahl verzinkt
- Führungs- / Laufschienen Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten;

Abmessungen

Max. lichte Breite 5.500 mm Max.
lichte Höhe 3.500 mm
Max. Torfläche 16 m²

Größere Maße auf Anfrage

Antriebsarten

- Aufsteckgetriebe, GfA
mit integrierter lage- und drehzahlunabhängiger Fangvorrichtung, pendelfußgelagert, 60% ED, Thermoschutz, Notbedienung über Handkurbel
Betriebsspannung 3 x 400 V/50Hz
Steuerspannung 24 V - Schutzart IP54

Sicherheit / Personensicherung

- Fertigung aller Toranlagen nach den gültigen EN-Normen
- Lichtschrankensysteme als Personenschutz serienmäßig, optional Objektschutz
- Opto-Sensorische- oder elektr. Kontakteiste als Schließkanten- / Personensicherung, optional mit Funkübertragung
- Hochschiebesicherung als Einbruchschutz

Zubehör und Optionale Ausstattungen

- Sichtlamellen
m. Fenster 100 x 30/35 mm, 7 Stück / lfm
- Lüftungslamellen
m. Streckgitter 100 x 30/35 mm, 7 Stück / lfm
- Schallentkopplung ProSilence, zertifiziert
- Akku-Notstromversorgung für Notöffnung bei Stromausfall oder Brandalarm.
- Elektromagnetische Verriegelung der Endschiene mit Elektroabschaltung
- Schräge oder abgesetzte Endschiene
- Nebentür in ansichtsgleicher R15 Optik, Rahmen eloxiert in Alu E6/C0.
- Obertürschließer
- Panikbeschlag DIN179 oder DIN1125
- Türöffner elektrisch
- Feststehendes Seitenteil mit Gitterfüllung
- Antriebsblende, Stahl verzinkt
- Seitenblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Sturzblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Kasten 2-seitig / Eingreifschutz, Alu natur oder Stahl verzinkt, wahlweise Seitendeckel
- Kasten 3-seitig, Alu natur oder Stahl verzinkt, mit Seitendeckel;
- elektrische Bedien- und Signalbauteile

