



Rolllor R30 ProPark „Speed“

Datenblatt

Bauart

Die R30 Lamelle ist ein doppelwandiges ausgeschäumtes Rolllorprofil, das besonders durch seine ruhigen Laufeigenschaften auffällt. In der Standardausführung ist es bereits in vielen verschiedenen RAL ähnlichen Bandbeschichtungen erhältlich. Die aussen glatte und leicht gewölbte und innen leicht gewölbte Form sorgt für angenehm ruhige Laufeigenschaften und eignet sich zur Montage als Innen- und Aussenroller.

Das ideale Aluminium-Rolllorprofil für eine günstige Lösung vor allem in Einbausituationen, bei denen der Ballendurchmesser gering gehalten werden muss.

- Deckfläche 75 mm
- Profildicke 20 mm
- Windklasse bis Kl. 4 je nach Breite
- Wärmedämmung nach DIN EN13241-1 rechnerisch ermittelt 4,0 W/m²K
- **Geprüft auf 500.000 Öffnungszyklen;**

Standardfarben:

- **ohne RAL-Angabe:** grau, braun, jamaikabraun, beige, hellbeige
- **mit RAL-Angabe (ähnlich):** hellelfenbein (1015), purpurrot (3004), stahlblau (5011), moosgrün (6005), blassgrün (6021), tannengrün (6009), anthrazitgrau (7016), cremeweiß (9001), tiefschwarz (9005), weißaluminium (9006), verkehrsweiß (9016)

Laufschiene Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten für geringen Verschleiß und erhöhte Laufruhe. Optional mit Abdichtbürste.



ProPark speziell abgestimmt für den Einsatzbereich in Sammel- und Tiefgaragen. Sie haben als Standard einen Anfahrerschutz aus 2mm Stahl-Kantprofil verzinkt, 165 x 75 mm zur Aufnahme der Alu-Laufschienen, Lichtschränken und verdeckter Vorverkabelung.

Öffnungsgeschwindigkeit max. 0,5 m/Sec.

Werkstoffe

- Rolllorpanzer Aluminium, PU-ausgeschäumt, bandbeschichtet;
- Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphat-grundiert, weißaluminium RAL 9006, optional Stahl verzinkt
- Führungs- / Laufschienen Alu natur mit beidseitigen PVC-Dichtleisten;

Abmessungen

Max. lichte Breite 5.500 mm
Max. lichte Höhe 3.500 mm
Max. Torfläche 16 m²

Größere Maße auf Anfrage

Antriebsart ProPark „Speed“

- GfA Aufsteckantrieb mit Frequenzumrichter, Soft-Start und Soft-Stop, mit integrierter Fangvorrichtung, wartungsfrei, mit Lebensdauer-schmierung, baumustergeprüft, Notbedienung über Handkurbel mit Gelenk, optional mit Nothaspelkette;
Betriebsspannung 230 V/50Hz,
Steuerspannung 24 V Schutzart IP54,
Zuleitung 3 x 2,5² mit 10 Ampere Absicherung, blaue CEE Gerätedose,
mittlere Öffnungsgeschwindigkeit bei LH 2500 mm = 0,45 m/sec.

Sicherheit / Personensicherung

- Steuerung TS981 Standardausführung
- Fertigung aller Toranlagen nach den gültigen EN-Normen
- Einzugslichtschränke oben bei LH < 2.500 mm
- Lichtschränkensysteme als Personen- und Durchfahrtsicherung, optional Objektschutz
- Opto-Sensorische- oder elektr. Kontaktleiste als Schließkanten- / Personensicherung, optional mit Funkübertragung*
- Integrierte Hochschiebesicherung als Einbruchschutz in der Standardausführung.

Zubehör und Optionale Ausstattungen

- Sichtlamellen
m. Fenster 100 x 30/35 mm, 7 Stück / lfm
- Lüftungslamellen
m. Streckgitter 100 x 30/35 mm, 7 Stück / lfm
- Schallentkopplung ProSilence, zertifiziert
- Akku-Notstromversorgung für Notöffnung bei Stromausfall oder Brandalarm.
- Elektromagnetische Verriegelung der Endschiene mit Elektroabschaltung
- Schräge oder abgesetzte Endschiene
- Nebentür in ansichtsgleicher R15 Optik, Rahmen eloxiert in Alu E6/C0.
- Marderschutzklappe für Nebentür, selbstöffnend und schließend beim öffnen der Tür
- Obertürschließer
- Panikbeschlag DIN179 oder DIN1125
- Türöffner elektrisch
- Feststehendes Seitenteil mit Gitterfüllung
- Antriebsblende, Stahl verzinkt
- Seitenblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Sturzblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Kasten 2-seitig / Eingreifschutz, Alu natur oder Stahl verzinkt, wahlweise Seitendeckel
- Kasten 3-seitig, Alu natur oder Stahl verzinkt, mit Seitendeckel;
- Elektrische Bedien- und Signalbauteile nach Bedarf